MP-300Duo

VISITING CARDS PRINT ON-DEMAND SYSTEM

MUSASHI
SYSTEM CREATION COMPANY

thermal ribbon

各種市販カードに最適化したプリンタ

小さくてもプロフェッショナル！

MP シリーズでご好評いただいている「高速性・高品位・堅牢性」をそのまま名刺専用機として凝縮。席札等のバリアブル印字にも対応します。

最適な印字品質

「濃度・速度・印圧」の微細な調節が可能で、ケント紙や再生紙など表面の粗い用紙や厚みのある用紙への印刷もきれいに印字できます。

信頼の印字位置精度

長年培ったノウハウを凝縮し、平均 ±0.3mm 以下の高い印字位置精度を実現。プレ印刷台紙にも安心してご利用いただけます。

超コンパクトボディ

A4 サイズのスペースがあれば設置可能な超コンパクトボディ。重さも約 9kg と、小型軽量化と稼働時の静寂性を実現しました。

DYNIC CORPORATION

MP-300 Duo SPECIFICATIONS

■ MP-300 Duo 基本仕様

印字方式		ライン熱転写方式(インクリボン方式)
解像度		1200dpi相当
印字速度		名刺100枚:3分50秒　＊最速時
最大印字有効寸法		幅:55mm　長さ:200mm*
台紙	種類	推奨名刺(普通紙:再生紙)
	サイズ	幅:35～60mm　長さ:45～200mm*
	厚さ	0.15～0.45mm
給紙方式		連続自動給紙方式　最大300枚(台紙厚0.22mm時)
印圧調整		3段階(手動式)
使用インクリボン		専用インクリボン(カートリッジ式、60mm幅)
外形寸法		298(W)×240(D)×298(H)mm
重量		約9kg
動作環境		温度:5～35℃　湿度:35～85%(結露なきこと)
インターフェイス		IEEE1284(セントロニクス)、USB2.0*
対応OS		Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98、MacOS 9.x/MacOS X10.3～10.5
電源容量		AC100V 50/60Hz
消費電力		90W(待機時:25W、スリープモード時:6W以下)
付属品		プリンタドライバ、USBケーブル、リボンカートリッジ、小型排紙アダプタ、名刺1箱、クリーニングキット、インクリボン1巻、電源ケーブル、取扱説明書

＊USBでの接続はWindows 98には対応していません.
＊Windows 2000/Me/98およびMac OSでは、最大印字有効寸法長は100mmとなります.

■ 関連商品

インクリボン	MIR-60BK(黒)	6本入
	MIR-60DG(ダークグレー)	2本入
	MIR-60LG(ライトグレー)	2本入
	MIR-60DB(紺)	2本入
	MIR-60B(青)	2本入
	MIR-60LB(水色)	2本入
	MIR-60G(緑)	2本入
	MIR-60R(赤)	2本入
	MIR-60GR(朱赤)	2本入
	MIR-60MG(金)	1本入
	MIR-60MS(銀)	1本入
台紙	名刺台紙[白/クリーム(薄口、厚口、再生紙)]	
オプション	専用組版ソフト『MP Master』	
	専用名刺作成データベースソフト『MD Sheet』	
	MP PrintServer	
	レイアウト集	
	カードジョガー『C-JOG 150』	

＊ロゴ台紙のプレ印刷も承わります.

■ 製品保証

プリンタ	15万度数または6ヶ月のどちらか早いほうまで
プリンタヘッド	15万度数または6ヶ月のどちらか早いほうまで
インクリボン	6ヶ月(梱包状態時)

＊プラスチックカード類の使用による故障やトラブル等は保証外です.

■ オプション
● 名刺はがき専用紙捌き機【C-JOG 150】

形状	卓上型
用紙サイズ	名刺はがき
エアー捌き方式	ファン方式
ジョガー方式	バランスウェイト方式(振動強度は一定)
紙受けの形状	紙受け幅:52.6cm(内径幅) 傾斜角度:約20°
機能	振動とエアー同期／エアーのみ
重量	約8kg
機械寸法	190(W)×140(D)×240(H)mm

■ オプション
● Windows専用組版ソフト【MP Master】

3画面マルチスライド方式	
テキスト画面	項目のテキスト入力(和欧混植、単行および複数行)
レイアウト画面	項目のテキスト入力、簡易作画、項目移動、揃え機能、下絵表示機能
書式画面	項目の書式入力、複数項目の一括編集
名刺はがきOCR機能	
読取り	専用OCRスキャナ使用
テキストOCR	名刺中のテキスト認識データ化
レイアウト抽出	項目との対応指定により文字サイズ、項目位置、文字間ピッチを自動抽出
ロゴ抽出	ロゴ部を切り出し、イメージ画面で編集
異体字変換機能	
親字入力	呼び出したい漢字の字形に近い漢字を入力
異体字一覧表示	異体字、類似字、類意字、同一コード補助漢字(JIS)を表示、最大40字
対応フォント・文字数	専用フォントに対応
異体字エディタ	
作字機能	アウトラインフォントを作字、参照文字はTrueTypeフォントに対応 ビットマップイメージデータのフォント化
フォント登録	全JISコードにユーザー外字として登録可能、 異体字変換テーブルの編集により、異体字変換機能の組み込み可能、 登録可能フォントは専用5書体+指定5書体
専用フォント(Windows用TrueTypeフォント)	
和文	5書体(細明朝体、細ゴシック体、細丸ゴシック体、中楷書体、行書体)
欧文	11書体
記号	1書体
入出力機能	
印刷	MPシリーズプリンタ(通常印刷、連続印刷、可変印刷)
データ管理	キャビネットによる名称管理、ソート、検索(最大3個のキーの複合)
データコンバート	テキストデータのインポート、エクスポート
イメージ化	複数項目のビットマップイメージ化
データ間コピー	複数データの同時オープンにより可能
セキュリティ	
	パスワードによる起動保護
動作環境	
対応OS	Windows 7/Vista/XP/2000

● Windows専用名刺作成データベースソフト【MD Sheet】

2画面スライド方式	
一覧表	データベースを一覧で管理
一括入力欄	1件ごとのデータを管理
入力支援	
	リスト入力、一括入力、部署コード入力、異体字選択機能など
データベース機能	
	ソート(並び替え)機能、フィルタ(抽出)機能、検索・置換機能、 テキストデータのインポート・エクスポート機能
印刷機能	
	名刺プレビュー、試し印刷、一覧印刷 専用プリンタへの印刷　＊データごとに印刷枚数指定可
セキュリティ	
	パスワードによる起動保護
動作環境	
対応OS	Windows 7/Vista/XP/2000

● MP PrintServer

システム構成	
プリンタ	MP-300 Duo/2100
インターフェイス*	10/100Base-T(X)
対応プロトコル	TCP/IP
セット内容	プリンタドライバ、MP PrintServer、延長ケーブル、取扱説明書
動作環境	
対応OS	Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98、MacOS 9.x/MacOS X10.3～10.5

＊10/100Base-T(X)は自動切替えで、接続ケーブルは別売りです.

※ 安心のアフターフォロー
操作でお困りの際は、オペレーションフォローアップセンター(OFC)にお電話ください。(通話無料)
万一不具合が起きた場合でも、全国をカバーするサービス網で万全の体制を整えております。

※このカタログに記載された仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。　※各製品の名称は各メーカーの登録商標および商品です。

(製造元) ダイニック株式会社 DYNIC　http://www.mp-net.jp/　http://www.dynic.co.jp/

(発売元) 株式会社ムサシ　http://www.musashinet.co.jp/

〒104-0061　東京都中央区銀座8-20-36　第二営業本部

東京第一支店　03(3546)7719
東京第二支店　03(3546)7733
札 幌 支 店　011(708)3541
仙 台 支 店　022(227)9185
東関東支店　043(305)4901
神 静 支 店　045(461)3400
北関東支店　048(640)5795
名古屋支店　052(581)7307
大 阪 支 店　06(6745)1634
中四国支店　082(232)9261
福 岡 支 店　092(282)6301
新潟営業所　025(241)4670
茨城営業所　029(305)6162
静岡営業所　054(283)8815
北陸営業所　076(221)1959
岡山営業所　086(245)1081
高松営業所　087(815)0634

2012.01